

仕様書

1. 総 則 この仕様書は、渡名喜村で使用する備品の購入について、必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件 名 生ゴミ処理装置設置工事
3. 品 名 業務用生ごみ処理機 ※詳細は別紙のとおり
付属品（円滑な稼働に必要とされる機材全般）
4. 納入期限 令和7年3月31日（月）
5. 納入場所 渡名喜村内
6. 担当課 渡名喜村役場民生課 環境衛生係
7. 納入について
 - (1) 納入の際には課及び担当課職員の検収を受けるものとする。
 - (2) 納入のスケジュールについては、事前に担当課と協議するものとする。
 - (3) 納入物件に製品保証書、説明書が付属している場合には併せて納入すること。
 - (4) 取付が必要な機器については、担当課職員の指示に従い取付作業を行うこと。
 - (5) 試運転調整、取扱い説明を担当課職員に行うこと。
 - (6) 納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・移動通路破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず要請を行うものとする。
 - (7) 施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
 - (8) 納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
 - (9) 水道・電気の利用は無償とする。
8. その他
 - (1) 契約金額には養生・搬入・組立・設置に係る費用を含めるものとする。
 - (2) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者とその都度協議の上決定するものとする。
 - (3) 暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。

別紙

生ごみ処理機購入

品名	生ごみ処理機
仕様	<p>1. 台数 1台</p> <p>2. 性能・機能</p> <ul style="list-style-type: none">・処理方式 好気性微生物（EM菌）分解方式、粉碎機能付 ※豚骨・魚の骨等の投入可能 ※消臭機標準装備 ※即時停止機能付き ※全自動運転・処理能力 150 kg/日・本体貯蔵能力 4,100ℓ（最大）・分解処理期間 7日間・外形寸法 幅2,700×奥行2,700×高さ3,360以内・本体 SUS304（防錆塗装）・電源 3層 200V・使用し、故障した場合、回復させることができる設備・部品等の供給体制が確立されていること。また安全対策のための設計及び機能が整備されていること。
付属品	<ul style="list-style-type: none">・テーブルリフト 幅2,000×奥行1,000×高さ300～1,500・本体排出コンベア 幅500×奥行4,000以内（可動式）・ふるい機 幅1,000×奥行2,700×高さ2,200以内（可動式）・ふるい機排出コンベア 幅500×奥行4,000以内（可動式）
納入期限	令和7年3月31日
納入場所	沖縄県渡名喜村2270番地の3 渡名喜村民生課
その他	<ol style="list-style-type: none">1. 錆びにくい構造とする。2. 納入後、作業中に発生したトラブルやアフターケアについて即時対応すること。3. 納入後1年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保障期限が1年以上にわたる場合には、それを適用する。4. 当該機器の設置及び円滑な稼働に必要な事項は、納入業者の責任で対応すること。5. 当該機器の設置後、保守点検及び補修記録簿（原因、費用、期間を含む）を保管及び提出すること。